



# GSC

## CERTIFICADO MATERIAL DE CONTROL GSCWINE/2020

### VINO. VINO TINTO

<b>Material</b>	Muestra de vino tinto
<b>Descripción</b>	Vino tinto natural adicionado en algunos parámetros para obtener las concentraciones deseadas
<b>Cantidad/envase</b>	M1: envase vidrio topacio 1000 mL
<b>Fechas de análisis</b>	12 de noviembre 2020 – 2 de diciembre 2020
<b>Condiciones de conservación</b>	Envasadas en refrigeración
<b>Fecha de uso preferente</b>	Diciembre 2021

\*Los parámetros marcados tienen valores orientativos, debido al reducido número de laboratorios asignantes de la media de consenso (<8), o a una dispersión elevada dada por la incertidumbre del valor asignado > 0,3\*sigma objetivo

(1) Parámetro de estabilidad no garantizada tras un plazo superior a 6 meses desde la fecha final de análisis.

(2) El resultado solo es válido cuando se realiza la medición tras la apertura inicial del envase.

MUESTRA	PARAMETROS	Nº LABORATORIOS ASIGNANTES	VA	I <sub>VA</sub> (95%)	Rango obtenido en la intercomparación para z≤2	
M1	Acidez total (g tartárico/L) *	7	4,57	0,04	4,29	4,85
	Acidez volátil (g acético/L)	9	0,31	0,02	0,25	0,37
	Ácido L-málico (g/L) *	4	0,22	0,02	0,18	0,26
	Acido sórbico (mg/L)	-	<10,00	-	-	-
	Extracto seco (g/L) *	6	23,78	0,29	22,83	24,73
	Grado alcohólico volumétrico (% Vol.) *	6	10,12	0,02	10,02	10,22
	Masa volúmica a 20°C (g/ml) *	5	0,9938	0,0010	0,9935	0,9941
	Metanol (mg/L) *	4	140,5	30,5	105,3	175,7
	pH (-) *(2)	6	3,44	0,02	3,24	3,64
	Sulfuroso libre (mg/L) (1) (2) *	6	21,8	4,3	10,9	32,7
	Sulfuroso total (mg/L)(1) (2)	8	74,6	2,3	64,0	85,2

### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Estos materiales son fabricados y proceden de los ensayos de aptitud, como material sobrante. Pueden ser empleados como muestras de control, en la aplicación de cualquier método analítico, si no se indica lo contrario.

La naturaleza de las muestras se describe en este certificado, siendo éstas siempre materiales naturales, o adicionadas, cuando es necesario, para conseguir los niveles de uno o varios parámetros, de interés. La manipulación realizada, se detalla en la descripción de las muestras.

El valor de la incertidumbre estimada, corresponde a la calculada como error típico de la media, expresada de forma expandida con un factor de cobertura k (para un intervalo de confianza del 95%) calculado en función del número de participantes aceptados para la asignación del Valor de Referencia, como la media de consenso.

Los datos de estudios previos y los propios resultados del ensayo de aptitud aseguran una homogeneidad adecuada, si bien, antes del uso del material, el laboratorio debe asegurarse una homogenización del contenido del envase, antes de tomar una submuestra representativa. Si no se indican condiciones especiales, el material no requiere de condiciones de conservación en el laboratorio diferentes a las mencionadas en el certificado.

Aunque GSC ha realizado estudios de estabilidad a corto plazo, para asegurar la estabilidad de las características de interés en los materiales, durante la ejecución del ensayo de aptitud, no se realizan actividades particulares de verificación de estas propiedades a largo plazo. No obstante, la experiencia previa, el tipo de matriz y analitos, así como las condiciones de conservación permiten tener confianza en las mismas hasta la fecha establecida en este certificado. Más detalles sobre el tratamiento estadístico puede ser extraído de los programas publicados en la página web [www.intercomparativos.com](http://www.intercomparativos.com)