

Material	Zumo de naranja
Descripción	M1A: Homogeneizado para su posterior envasado M1B: Dopado y homogeneizado para su posterior envasado
Cantidad/envase	M1A 1000 ml M1B 500 ml
Fechas de análisis	22 de octubre de 2024 – 11 de noviembre de 2024
Condiciones de conservación	Conservadas en congelación
Fecha de uso preferente	Noviembre 2025

Muestra	Parámetros	Nº Laboratorios asignantes	VA	I _{VA} (95%)	Rango obtenido en la intercomparación para z≤2	
M1A	Acidez total (g ácido cítrico/100mL) ⁽¹⁾	4	0,72	0,02	0,68	0,76
	Azúcares totales (%) ⁽¹⁾	4	8,56	0,56	7,19	9,93
	Densidad (20°C/20°C) ⁽¹⁾	6	1,05	0,01⁽²⁾	1,03	1,07
	Fructosa (mg/100mL) ⁽¹⁾	4	2305	226	2075	2535
	Glucosa (mg/100mL) ⁽¹⁾	4	2215	151	1994	2436
	Grados brix a 20°C (Grados brix)	9	12,0	0,2	11,5	12,5
	Sacarosa (mg/100mL) ⁽¹⁾	3	4425	134	3983	4868
M1B	Anhídrido sulfuroso (mg/L) ⁽¹⁾	6	24,4	3,7	14,6	34,2

(1) Los parámetros marcados tienen valores orientativos, debido al reducido número de laboratorios asignantes de la media de consenso (<8), o a una dispersión elevada dada por la incertidumbre del valor asignado > 0,3*sigma objetivo

(2) Incertidumbre asociada al redondeo

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Estos materiales son fabricados y proceden de los ensayos de aptitud, como material sobrante. Pueden ser empleados como muestras de control, en la aplicación de cualquier método analítico, si no se indica lo contrario.

La naturaleza de las muestras se describe en este certificado, siendo éstas siempre materiales naturales, o adicionadas, cuando es necesario, para conseguir los niveles de uno o varios parámetros, de interés. La manipulación realizada, se detalla en la descripción de las muestras.

El valor de la incertidumbre estimada, corresponde a la calculada como error típico de la media, expresada de forma expandida con un factor de cobertura k (para un intervalo de confianza del 95%) calculado en función del número de participantes aceptados para la asignación del Valor de Referencia, como la media de consenso.

Los datos de estudios previos y los propios resultados del ensayo de aptitud aseguran una homogeneidad adecuada, si bien, antes del uso del material, el laboratorio debe asegurarse una homogenización del contenido del envase, antes de tomar una submuestra representativa. Si no se indican condiciones especiales, el material no requiere de condiciones de conservación en el laboratorio diferentes a las mencionadas en el certificado.

Aunque GSC ha realizado estudios de estabilidad a corto plazo, para asegurar la estabilidad de las características de interés en los materiales, durante la ejecución del ensayo de aptitud, no se realizan actividades particulares de verificación de estas propiedades a largo plazo. No obstante, la experiencia previa, el tipo de matriz y análisis, así como las condiciones de conservación permiten tener confianza en las mismas hasta la fecha establecida en este certificado. Más detalles sobre el tratamiento estadístico puede ser extraído de los programas publicados en la página web www.ptgsc.com